

## arkusz danych technicznych






PL

## Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Wymiary	Panele	630-1860 x 190 x 14/ 3,5 mm
	Opakowanie	6 paneli / 2,12 m <sup>2</sup> / 16,50 kg
	Długości zagnieżdżone	5 pełnych paneli
	Paleta	50 opakowań / 106 m <sup>2</sup> / 820 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Instalacja	ISO 24334	Drop Lock (pływające lub klejone)
Warstwa ścieralna		Dąb azjatycki 3,5 mm (Quercus Mongolica)
Klasa		Rustyczny A+
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5-9%
Obróbka wykończeniowa		Lakier matowy
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 14342	Klasa 31



## Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	 EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Zawartość pentachlorofenolu	 EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	 EN 12667	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,14 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)

## Rustykalny A+

PL

### Opis klasy

Faktura	Lekko szczerkowy
Klasy	Lekko rustykalny
Zmienność koloru	Niski - Medium
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń; $\varnothing < 30\text{mm}$
Niezdrowe sęki	$\leq 3$ na deskę; $\varnothing < 20\text{mm}$
Kora	$< 150\text{mm}$ długości, $< 15\text{mm}$ szerokość
Biel	$< 40\text{mm}$ szerokość, brak limitu długości
Pęknięcia na końcach	Nie dopuszcza się
Pęknięcia powierzchniowe	Nie dopuszcza się
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Nie dopuszcza się
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

### Opis klasy— 2 kryteria

#### Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



#### Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

